

Política de Postmaster

As entregas de e-mail através da rede da CloudRock seguem os requisitos técnicos abaixo:

- 1 - Os servidores de e-mail da CloudRock podem rejeitar conexões de endereços IPs que não estejam de acordo com as recomendações da [RFC 1912](#), em relação às configurações de DNS-reverso.
- 2 - Os servidores de e-mail da CloudRock não aceitarão conexões de sistemas configurados com IPs dinâmicos.
- 3 - Os servidores da CloudRock poderão rejeitar conexões de servidores que apresentem mais que 10% de erro na lista de destinatários.
- 4 - A CloudRock poderá rejeitar mensagens quando o endereço IP de origem da conexão não for considerado válido de acordo com sua entrada SPF, para domínios que publicam seu registro SPF.
- 5 - A CloudRock analisa o fluxo de mensagens e poderá rejeitar conexões de servidores que possuam um comportamento suspeito de SPAM.
- 6 - A CloudRock publica o seu registro de SPF e recomenda que todos façam o mesmo.
- 7 - Reclamações de usuários da CloudRock poderão ser usadas como base para recusar acesso ao sistema de correio eletrônico.
- 8 - Os servidores de e-mail da CloudRock seguem também as seguintes recomendações: [RFC 974](#), [RFC 4408](#), [RFC 2821](#), [RFC 2822](#) e [RFC 4871](#).